

HORIZON DESIGN PANEL

5 FARGER

PLATETYKKELSE 10MM

SPILETYKKELSE 10MM

15 SPILER! PR 65CM BREDDE

Panelen kan bestilles med startside og avslutningsside (A-C)

Senge gavler Høyder 120cm-150cm FOR SELVMONTERING

Paneler Høyder 120cm-150cm-240cm-300cm

Kan også mot ett lite tillegg bestilles med måltilpasset høyder

Spilene dekker 81,5,% av paneles bredde. 15 spiler pr 60cm

Spilens bredde 36mm. Åpning mellom spiler 8mm

Oppmåling av vegg

Mål veggens lengde, divider med 21,7. Avrund opp til nærmeste hele tall.

Eksempel: veggens bredde 250cm / 21,7 = 11,52 som avrundes til 12.

Dette er antall paneler du trenger

ZENIT - STELLA

STELLA 5 FARGER

ZENIT 3 FARGER

PANEL MÅL: LENGDE 200CM X BREDDE 21,7CM X 1,1CM TYKKELSE

5 PANELER I PAKKEN. = 2,17m²

Oppmåling av vegg

Veggens lengde x takhøyde

Eksempel: 320 lengde cm x 240cm takhøyde = 7,68m²

FORBRUK BLIR 4 pakker = 4 x 2,17 = 8,68m²

BOTANIKK

Panel av tre, har naturlige variasjoner i trevirkets mønster og farger. Kjernen i trestokken kan være mørkere, enn sidene. Tre er som mennesker. Oppvekstvilkår, som hvor på kloden man vokser opp, hva næring man har tilgang til, varme, kulde. Alt dette gjør at et tre eller menneske aldri er helt like i form og farge.

Slik er det heldigvis at naturens variasjoner, har sin egen karakter og sjarm.

FØR MONTERING

Åpne pakkene 3-4 dager for montering. Viktig at luftfuktigheten stabiliseres.

Se over panel før montering på vegg, slik at de er feilfrie før de settes opp. En oppsatt panel er en godkjent panel. Grovsorter gjerne panelplatene, slik at det blir harmoni i utseendet når de kommer opp på veggen. Prøv å få mest mulig likt utseende på panel som skjøtes.

Når bord skal monteres over hverandre, er det viktig at skjøtene ikke settes rett over hverandre.

Panel skal kuttet med baksiden opp, bruk også tape over kutt stedet. Dette for å minimere flising.

1.ALTERNATIVER FOR MONTERING PÅ TREVEGGER ELLER SPONPLATER

Sorte skruer, følger alltid med som standard til våre paneler.

2.MONTERINGSLIM

[Link til monteringsvideo](#)

3.«BORELÅS» TIL SENGEAVLER

DUAL LOCK: [link til Monterings video](#)

4.VED MONTERING PÅ LEKTER

LEKTERAVSTAND SKAL VÆRE 60CM PÅ VEGG OG 40 CM I TAK SENTER TIL SENTER

Lekter størrelse minimum 23x48mm

TRESKRUER se 1


SPIKERPISTOL [link til monteringsvideo](#)

TIPS: For å unngå hammermerker på det nye, flotte panelet, kan du bruke en bit av panelet som slagkloss ved sammenføyning. Trekk aldri i panelene for å fylle veggbredden.

FØRSTE BORD

Begynn med å vatre opp den første panelen.

Modellene Stella og Zenit, starter med nota nedover. Panelene bør gå sånn noenlunde opp i høyde og bredde. Du bør ikke starte med et helt panelbord, for så å avslutte med en tynn flis.

**AVSLUTNING MOT TAK**

Ved avslutning mot taket er det sannsynlig at det siste bordet må splittes. Det vil naturlig bli en glippe (som taklisten skjuler), når den siste panelen skal vippes på plass.